


# RUBENS

## Differenstryckmätarsats

### 4-punktsmätning

Tryckområde	RSK
0-2,5 bar/kPa	5118621
0-4 bar/kPa	5118622
0-6 bar/kPa	5118623
0-10 bar/MPa	5118624
0-16 bar/MPa	5118625



#### Teknisk data

DN10  
Tryckklass PN25  
Temperatur max 150C  
Temperatur max manometer 60C

#### Detaljlista

1. Tryckmätare klass 2,5
2. Kontrollmanometerventi
3. Anslutningsstycke, packning
4. Kulventiler
5. Korsrör med kopplingar

#### Material

Verk: kopparlegering Hus: ABS-plast  
Mässing  
Mässing, fiber  
Förkromad mässing  
Mässing

#### Beskrivning

- Differenstryckmätarsats avsedd för differenstryckmätning över smutsfilter, pumpgrupper, stammar och kretsar.
- Vid mätning stängs ventilen på lågtryckssidan. Därefter stängs ventilen på högtryckssidan och ventilen på lågtryckssidan öppnas varefter trycket avläses.
- Tryckdifferensen är skillnaden mellan avläst hög- och lågtryck.
- Levereras som en enhet anpassad för tvåpunktsmätning, men kan även enkelt anpassas för fler punkter genom en extra kulventil med koppling.
- Differenstryckmätarsatsen bör monteras så att manometern sitter vertikalt med tappen nedåt.
- Skötsel - underhållsfri

#### Alternativa utförande

- Tryckmätare med högre/lägre tryckområde
- Dämpvätskefylld manometer
- Trepunktsmätning, fyrapunktsmätning

